MIZUUCHI

もみすりライナー

ジェットファン方式・インペラ方式の

もみすり機の消耗部品

全5メーカー12サイズ

もみすり機用ライナーすべての
サイズを取り揃えています

適合サイズは裏面でご確認ください！！

１９１９年創業　より良いモノを作っていく会社

株式会社 水内ゴム

〒703−8222
岡山県岡山市中区下461番地

TEL.(086)279−3211　FAX.(086)279−3216

お問い合わせは水内ゴム営業部まで

E-mail : sales@mzr.co.jp
ＵＲＬ : http://www.mzr.co.jp/
水内ゴム　検索
右のＱＲコードからＨＰにアクセスできます。

もみすりライナー適合機種

メーカー	適合機種	製品寸法（長さ×幅×厚み）	付属部品ネジ 有・無	品 番
大島	MR2 ， MR2α ， PMJ2	1235×76×6	○	①
	MR3α ， MR3.5α ， MR3αⅡ ， MR3.5αⅡ ， MR305J	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 90mm	○	⑮
	MR3(2000年まで)	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 65mm	○	⑭
	MR4α ， MR4αⅡ ， MR405J ， MR5 ， MR5α ， MR5αⅡ ， MR505J	1490×125×10	○	⑯
	MR5 ， MR5α ， MR5αⅡ ， MR505J	1490×125×10 ＜強化タイプ＞	○	⑰
井セキ	MGJ2	1235×76×6	○	①
	MGJ3MS ， MGJ33 , MZJ3	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 90mm	○	⑮
	MGJ4DM ， MGJ43 ， MGJ5DM ， MGJ53 , MZJ4 , MZJ5	1490×125×10	○	⑯
	MGJ5DM ， MGJ53 , MZJ5	1490×125×10 ＜強化タイプ＞	○	⑰
三菱	MAM2J ， MAM2R ， PMJ2	1235×76×6	○	①
	MAM3R ， MAM3J ， MAM3.5J ， MAM305JS-G	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 90mm	○	⑮
	MAM3R(2000年まで)	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 65mm	○	⑭
	MAM405JS ， MAM4R ， MAM4J ， MAM5J ， MAM505JS	1490×125×10	○	⑯
	MAM5J ， MAM505JS	1490×125×10 ＜強化タイプ＞	○	⑰
金子	KMP205J ， KPMJ2	1235×76×6	○	①
	KMP305J	1235×120×8 取付穴位置両サイドより 90mm	○	⑮
	KMP405J ， KMP505J	1490×125×10	○	⑯
	KMP505J	1490×125×10 ＜強化タイプ＞	○	⑰
オータケ	FY10･15･20 ， FKD38･48 ， FY10S･15S ， YF350･350S ， FY301･400･401 FKP35･35C ， FK35･40 ， FK35Y ， DM17･17A ， SY15･15A	1770×76×10	×	④
	PM300･300T ， PM400 ， PM500･500N･1500 ， PM750･1900	707×50×6	×	⑤
	FC1 ， FC1K ， FC2K ， SP-X	935×50×6	×	⑥
	FB4 ， FC4 ， FC4S ， FC20 ， FS20 ， FS20G	1205×50×6	×	⑦
	FSE28 ， FS281 ， FS38 ， FSH38 ， SY5 ， SY10 SY10A ， DM7 ， DM7A ， DM13 ， DM13A	1240×73×8	×	⑧
	DY15	1230×103×10	×	⑨
	FLD68･681 ， FW ， DM24･24A ， SY25･DY25･25A ， SY35･35A･35AE	1770×106×10	×	⑩
	FH46･55･460 ， FH461･551･550 ， FL55	1770×136×10	×	⑪

ご使用上の注意

製品が摩耗しすぎたり、偏摩耗すると砕米などが発生することがあります。直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所へ保管してください。
製品によって裏表がある場合がありますので、取付方向にご注意ください。

MIZUUCHI
株式会社 水内ゴム
TEL.(086)279−3211 FAX.(086)279−3216
E-mail：sales@mzr.co.jp
URL ：http://www.mzr.co.jp/
水内ゴム 検 索
左のQRコードからHPにアクセスできます。 お問い合わせは水内ゴム営業部まで

取扱店